



# REMKO SÉRIE ETF ECO

Mobilní odvlhčovače



## REMKO SÉRIE ETF Eco

**Výkonný odvlhčovač vzduchu v robustním provedení je použitelný ihned a všude**

Díky robustní konstrukci zařízení je odvlhčovač ideální pro použití na stavbách i k pronájmu. Skříň je vyrobena z pozinkovaného a práškově lakovaného ocelového plechu. Velká kolečka zajišťují dobrou ovladatelnost. Díky kombinaci rotačních pístových kompresorů, integrovaného odmrazování horkým plynem a ekologického chladiva R290 pracují zařízení velmi efektivně a šetří energii.

- Velmi nízké provozní náklady
- Provedení zařízení připravené k zapojení do zásuvky
- Bez tvorby přehřátého suchého vzduchu
- Bezporuchové trvalé použití po celý den
- Plně automatické řízení
- Pojízdné s velmi malou vlastní hmotností
- Kompaktní, proto je lze snadno transportovat v lehkém osobním vozidle

## Technické údaje

Typ zařízení		ETF 500 Eco	ETF 600 Eco
Max denní výkon odvlhčení	litry/den	48,0	62,0
při 30 °C a 80 % rel. vlhkosti	litry/den	44,3	58,6
Max. vzduchový výkon	m <sup>3</sup> /h	600	600
Objem zásobníku kondenzátu	litry	6,5	6,5
Teplota pracovní oblasti LowTEMP	°C	3 až 32	3 až 32
Vlhkost pracovní oblasti	% rel. vlh.	40 až 100	40 až 100
Počítadlo provozních hodin		sériově	sériově
Odtávání horkým plynem		sériově	sériově
Chladivo		R290	R290
Min. velikost místnosti	m <sup>2</sup>	10	12
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Max. příkon/odběr proudu	kW/A	0,62/2,71	0,67/2,90
Hloubka/hloubka bez madla	mm	590/480	590/480
Šířka	mm	555	555
Výška	mm	705	705
Výška s transportním madlem	mm	890	890
Hmotnost	kg	37	39
Obj. č.		1610505	1610605

